

Требования к макетам: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Принимаются макеты, созданные на PC. Если макет создан на MAC, он должен быть сохранен для использования компьютеров типа PC. Макеты принимаются по электронной почте или на следующих носителях: CD, DVD, USB-Flash накопителях. Если Ваш макет когда-либо печатался, то следует предоставить образцы. Макеты должны быть изготовлены в следующих версиях программ: CoreIDRAW X5 или ниже (расширение – cdr); Adobe Illustrator CS6 или ниже (расширение – ai, eps); Adobe Photoshop CS6 или ниже (расширение – tif, psd).

Предоставление макетов в форматах, не названных выше, оговаривается специально. Макеты, выполненные в программах Word, Excel и им подобных, а также имеющие разрешение jpg, bmp, wmf и т.п. – не являются полноценными макетами и, будут рассматриваться как эскизы.

ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Все логотипы, торговые и специальные знаки принимаются только в векторном виде. Цветовая модель векторных элементов (заливок, контуров, изображений) должна быть в цветовой модели CMYK или PANTONE® solid coated. Интенсивность каждой из красок в заливках (градиентных или обычных) не должна быть ниже 2%.

При использовании в макете специальных цветов PANTONE, элементы должны быть покрашены в эти цвета, а номера и образцы цвета должны быть указаны в легенде. Толщина линий (кривых) по одному цвету должна быть не менее 0,2 мм (0,567 пункта). По двум цветам и более — не менее 0,5 мм (1,5 пункта). На выворотку — не менее 0,5 мм (1,5 пункта). Не допускается более 1000 узлов на одной линии (кривой). Мелкие элементы не следует окрашивать в сложный темный цвет или же пускать вывороткой по двум и более цветам.

ТЕКСТ И ШРИФТЫ

Текст, после корректуры, обязательно должен быть переведён в кривые. Шрифт с засечками должен быть не менее 6 пунктов, а без засечек — не менее 4 пунктов. При этом следует учитывать, что степень читаемости шрифта падает пропорционально уменьшению его размера. Мелкий текст (5-7 пунктов) следует закладывать в одну краску. Недопустимо применение в макете мелкого текста (4-6 пунктов) вывороткой по двум и более цветам. При этом минимальный размер выворотки по одному цвету — 6 пунктов, по двум цветам и больше — 8 пунктов.